

NANOFARB

ON STANDART PRIME

Акрилова ґрунтовка глибокого проникнення



- ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ
- ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акрилова ґрунтовка глибокого проникнення, готова до застосування. Зміцнює мінеральні поверхні, знижує та вирівнює їхнє водопоглинання, знепилює основу перед штукатуренням, шпаклюванням, облицюванням плиткою, поклейкою шпалер чи фарбуванням водно-дисперсійними фарбами. Поліпшує зчеплення оздоблювальних матеріалів і подовжує термін служби всього лакофарбового покриття. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Готова до застосування, не потребує розведення водою.

ЧАС ВИСИХАННЯ

2–4 год (+20°C, вологість повітря 60%).

СКЛАД

Вода, водний акриловий сополімер. Містить 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он (CAS 2634-33-5) та реакційну суміш 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (CAS 55965-84-9) — може спричинити алергічну реакцію шкіри (EUN208).

ВИТРАТА

110–200 г/м², залежно від основи та її водопоглинання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Містить компоненти, що можуть спричинити алергічну реакцію шкіри (EUN208). Уникати контакту зі шкірою та очима.

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці, за температури +5...+35°C. Берегти від заморожування.

ФАСУВАННЯ

Пластикові каністри: 5 л; 10 л.

ВИГОТОВЛЕНО: УКРАЇНА, М. ОДЕСА, НОВОМОСКОВСЬКА ДОРОГА, БУД. 9
ТОВ "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версія документа: 1.0 (проект)
Дата: 04.09.2026

ЦЯ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДАНИХ, ОПУБЛІКОВАНИХ ВИРОБНИКОМ НА WWW.NANOFARB.UA. З ОГЛЯДУ НА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДКЛАДОК І УМОВ ОБ'ЄКТА, ПОКУПЕЦЬ/КОРИСТУВАЧ НЕ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ПЕРЕВІРЯТИ МАТЕРІАЛИ НА ВЛАСНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЮ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ОБ'ЄКТА. ЮРИДИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ З НАВЕДЕНОЇ ВИЩЕ ІНФОРМАЦІЇ.