

NANOFARB

ON STANDART PRIME

Акриловая грунтовка глубокого проникновения



- ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ
- УКРЕПЛЯЕТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая грунтовка глубокого проникновения, готовая к применению. Укрепляет минеральные поверхности, снижает и выравнивает их водопоглощение, обеспыливает основание перед штукатуркой, шпаклеванием, облицовкой плиткой, поклейкой обоев или окраской водно-дисперсионными красками. Улучшает сцепление отделочных материалов и продлевает срок службы всего лакокрасочного покрытия. Для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Готова к применению, не требует разведения водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

2–4 часа (+20°C, влажность 60%).

СОСТАВ

Вода, водная акриловая сополимерная дисперсия. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (CAS 2634-33-5) и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (CAS 55965-84-9) — может вызвать аллергическую реакцию кожи (EUN208).

РАСХОД

110–200 г/м², в зависимости от основания и его водопоглощения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию кожи (EUN208). Избегать контакта с кожей и глазами.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца при температуре от +5 до +35°C. Беречь от замерзания.

ФАСОВКА

Пластиковые канистры: 5 л; 10 л.

ИЗГОТОВЛЕНО: УКРАИНА, Г. ОДЕССА, НОВОМОСКОВСКАЯ ДОРОГА, 9
ООО "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версия документа: 1.0 (проект)
Дата: 10.09.2026

ДАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ДАННЫХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА WWW.NANOFARB.UA. УЧИТЫВАЯ РАЗНООБРАЗИЕ ОСНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ОБЪЕКТА, ПОКУПАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯТЬ МАТЕРИАЛЫ НА СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ОБЪЕКТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПРИВЕДЁННОЙ ВЫШЕ ИНФОРМАЦИИ.