

NANOFARB

ON STANDART FIX

Концентрат ґрунтівки глибокого проникнення (1:10)



- КОНЦЕНТРАТ 1:10
- ЗНИЖУЄ ТА ВИРІВНЮЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Концентрат ґрунтівки для підготовки зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь перед опоряджувальними роботами: вирівнюванням штукатуркою, шпаклюванням, облицюванням плиткою чи гіпсовими плитами, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, влаштуванням теплоізоляції тощо. Знижує та вирівнює водопоглинання основи, знепильює і зміцнює її.

НАНЕСЕННЯ

Розводиться водою перед застосуванням — концентрат дає змогу самостійно регулювати ступінь розведення залежно від міцності й щільності основи. Нерозведений концентрат не наносити.

ЧАС ВИСИХАННЯ

4 год (+20°C, вологість повітря 60%).

СКЛАД

Вода, водний акриловий сополімер. Містить 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он (CAS 2634-33-5) — може спричинити алергічну реакцію на шкірі (EUN208).

ВИТРАТА

110–200 г/м², залежно від основи (концентрат, до розведення).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Одягайте захисні рукавички та засоби захисту очей і обличчя. Містить компонент, що може спричинити алергічну реакцію на шкірі (EUN208).

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці у герметично закритій заводській упаковці, за температури +5...+35°C.

ФАСУВАННЯ

Каністра 1 л (концентрат 1:10).

ВИГОТОВЛЕНО: УКРАЇНА, М. ОДЕСА, НОВОМОСКОВСЬКА ДОРОГА, БУД. 9
ТОВ "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версія документа: 1.0 (проект)
Дата: 04.09.2026

ЦЯ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДАНИХ, ОПУБЛІКОВАНИХ ВИРОБНИКОМ НА WWW.NANOFARB.UA. З ОГЛЯДУ НА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДКЛАДОК І УМОВ ОБ'ЄКТА, ПОКУПЕЦЬ/КОРИСТУВАЧ НЕ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ПЕРЕВІРЯТИ МАТЕРІАЛИ НА ВЛАСНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЮ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ОБ'ЄКТА. ЮРИДИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ З НАВЕДЕНОЇ ВИЩЕ ІНФОРМАЦІЇ.