

NANOFARB

ON STANDART FIX

Концентрат грунтовки глубокого проникновения (1:10)



- КОНЦЕНТРАТ 1:10
- СНИЖАЕТ И ВЫРАВНИВАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрат грунтовки для подготовки наружных и внутренних минеральных поверхностей перед отделочными работами: выравниванием штукатуркой, шпаклеванием, облицовкой плиткой или гипсовыми плитами, устройством полов, поклейкой обоев, устройством теплоизоляции и т.д. Снижает и выравнивает водопоглощение основания, обеспыливает и укрепляет его.

НАНЕСЕНИЕ

Разводится водой перед применением — концентрат позволяет самостоятельно регулировать степень разведения в зависимости от прочности и плотности основания. Неразведённый концентрат не наносить.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

4 часа (+20°C, влажность воздуха 60%).

СОСТАВ

Вода, водная акриловая сополимерная дисперсия. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (CAS 2634-33-5) — может вызвать аллергическую реакцию кожи (EUN208).

РАСХОД

110–200 г/м², в зависимости от основания (концентрат, до разведения).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. Содержит компонент, который может вызвать аллергическую реакцию кожи (EUN208).

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в герметично закрытой заводской упаковке, при температуре от +5 до +35°C.

ФАСОВКА

Канистра 1 л (концентрат 1:10).

ИЗГОТОВЛЕНО: УКРАИНА, Г. ОДЕССА, НОВОМОСКОВСКАЯ ДОРОГА, 9
ООО "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версия документа: 1.0 (проект)
Дата: 10.09.2026

ДАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ДАННЫХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА WWW.NANOFARB.UA. УЧИТЫВАЯ РАЗНООБРАЗИЕ ОСНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ОБЪЕКТА, ПОКУПАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯТЬ МАТЕРИАЛЫ НА СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ОБЪЕКТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ ИНФОРМАЦИИ.